

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



### TANIM

Kablo Uç Terminalleri, bir kablonun ucunu sonlandırmak için tasarlanmıştır. Kablo, vida tipi klemensleri veya konektörleri takmadan önce kablo ucundaki kıvrımlı terminal açıkta kalanları korur.

### ÖZELLİKLER

- Standart : DIN 46228
- Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
- İzolasyon : Naylon
- Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası

### SERTİFİKALAR




- RoHS standartlarında uygundur.
- Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi standartlarında uygundur.
- UL standartlarında uygundur.
- CE standartlarında uygundur.

# ÜRÜN VERİ SAYFASI

## İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU

### BÖLÜMLER VE BOYUTLAR



ÜRÜN KODU	RENK	KABLO KESİT (mm <sup>2</sup> )	EBATLAR (mm)				
			F	L	W	B	D
IYF - 0.25	Menekşe	0.25 mm <sup>2</sup>	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1
IYF - 0.34	Pembe	0.34 mm <sup>2</sup>	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1
IYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3
IYF - 0.75	Mavi	0.75 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5
IYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7
IYF - 1.5	Siyah	1.50 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0
IYF - 2.5	Gri	2.50 mm <sup>2</sup>	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5
IYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm <sup>2</sup>	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2
IYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm <sup>2</sup>	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9
IYF - 10.0	Kahve	10.0 mm <sup>2</sup>	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9
IYF - 16.0	Bej	16.0 mm <sup>2</sup>	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2
IYF - 25.0	Siyah	25.0 mm <sup>2</sup>	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7
IYF - 35.0	Kırmızı	35.0 mm <sup>2</sup>	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7
IYF - 50.0	Mavi	50.0 mm <sup>2</sup>	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9
IYF - 70.0	Sarı	70.0 mm <sup>2</sup>	21.0	37.0	16.0	17.0	14.3